



CAR REPAIR ONLINE PRODUCTS

Online WebShop : www.nonpaints.com

DEBRASEL – ALSI-12

Alsi 12 ist ein hochelastischer Polyesterspachtel von extremer Härte und sehr geringem Gewicht, mit welchem außerordentlich hohe Schichtstärken von ca. 3-4 cm auftragen werden können. Er eignet sich für Reparaturen in der Garage und Karosserie, für den Fahrzeug- und Flugzeugbau sowie für die Metall- und Holzverarbeitende Industrie. Er kann als Zinnersatz angesehen werden und hat die Zinneigenschaften bei Kalter Anwendung.

Dieses Produkt ist unempfindlich gegen Benzin, Dieselöl, Batteriesäure usw. Abhängig von die Anwendung Alsi 12 hält Temperaturen bis zu 200 Grad C stand – bitte machen Sie erst eine Test.

ANWENDUNG :

1. Der Inhalt der Dose muss in seiner Gesamtheit umgerührt werden, um eine homogene Masse zu erhalten.
2. Nehme die benötigte Quantität des Produkts für die Anwendung
3. Mischen mit 2% Härter
4. Die zu behandelnden Oberflächen sollen sauber und rein sein, frei von Fett oder sonstigen Unreinheiten. Die zu behandelnden Oberflächen müssen roh sein, aber nicht glatt.

ANWENDUNG FÜR AUTOKARROSSERIE UND LASTKRAFTWAGEN

- Das Reparieren von Karosserien angegriffen durch Oxidation
- Anwendung auf allen Metallen und verzinktem Eisenblech
- Sehr hart und sehr beständig dank der lamellierte Struktur
- Montage der Windschützränder, Verarbeitung der Schweißnähten der Hinterseitenflügel, der Schiebewand der Windschutzscheibe und rundum eines offene Dach
- Wichtige Polsterung auf der Schwelle, auf dem Längsträger und auf dem Wagendach
- Lastkraftwagen : auf der Kabine, den Seitenflügeln und dem Tank