

EASY SEAM SEALER PRIMER

Produktomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, sneldrogende hechtprimer voor het behandelen van onbehandelde ondergronden van vele soorten kunststof.

Produktkenmerken

Sneldrogend
Uitstekende hechting
Overspuitbaar met alle verfsystemen

Fysische en chemische eigenschappen

Inhoud	400 ml
Basis	Polyolefinehars
Kleur	Transparant
VOC-gehalte	ca. 99% w/w
Vaste stof	ca. 1% w/w
Rendement	2 tot 3 m ²
Overspuitbaar	na 10 tot 15 minuten

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Eventueel de ondergrond licht schuren, korrel 600.

Behandelen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De hechtprimer in maximaal twee (2) dunne lagen aanbrengen. Na het drogen, zonder schuren overspuitbaar met alle verfsystemen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.