

# Technical Data Sheet

# KRISTAL



**2K PU Thinner**  
Art.nr. 3110+, 3111+, 3112+

Verdunners  
Versie: NL-TDS-3110-3.1  
Revisie: June 08

## ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

### UITGEBREIDE TECHNISCHE INFORMATIE

#### TOEPASSINGSGEBIED

KRISTAL 2K PU Verdunners worden ingezet als verdunners voor 2K PU blanke en gepigmenteerde laksystemen. KRISTAL 2K PU Verdunner Snel is eveneens als metallic-basecoatverdunner toepasbaar. KRISTAL 2K PU verdunners zijn minder geschikt om te worden gebruikt in combinatie met synthetische lakken.


#### PRODUCT EN BIJBEHORENDE PRODUCTEN

	2K PU Thinner STD <b>PLUS</b>	Toepasbaar bij een temperatuur van 15 - 25°C.
	2K PU Thinner Fast <b>PLUS</b>	Toepasbaar bij een temperatuur van 7 - 15°C. <b>2K PU Thinner Fast PLUS is eveneens toepasbaar als metallic basecoatverdunner.</b>
	2K PU Thinner Slow <b>PLUS</b>	Toepasbaar bij een temperatuur van 25 - 35°C.
<b>Bijbehorende producten</b>	2K PU blanke en gepigmenteerde lakken.	
<b>Artikelnummers</b>	2K PU Thinner STD <b>PLUS</b>	3110
	2K PU Thinner Fast <b>PLUS</b>	3111
	2K PU Thinner Slow <b>PLUS</b>	3112

#### GRONDSTOFBASIS

KRISTAL 2K PU Thinner **PLUS** Organische aliphatische/aromatische oplosmiddelen

#### MENGEN



Zie Technical Data Sheets.

#### FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid : 0,90 kg/L  
Vlampunt : >20°C  
Vaste stof gehalte m/m : 0%

#### VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

Dit product bevat een maximum aan 880 g/l. VOS

#### HOUDBAARHEID

In gesloten bussen en normale opslagcondities maximaal 2 jaar.

# Technical Data Sheet

# KRISTAL



**2K PU Thinner**  
Art.nr. 3110+, 3111+, 3112+

Verdunners  
Versie: **NL-TDS-3110-3.1**  
Revisie: June 08

**ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK**

	<b>Kristal Coatings B.V.</b> <b>Postbus 72, 6640 AB Beuningen</b> <b>Platinawerf 22b, 6641 TL Beuningen</b>
<b>Tel: +31 (0)24 675 26 36</b>	<b>Internet: <a href="http://www.kristalcoatings.nl">www.kristalcoatings.nl</a></b>
<b>Fax: +31 (0)24 675 33 60</b>	<b>E-mail: <a href="mailto:info@kristalcoatings.nl">info@kristalcoatings.nl</a></b>
<b>Belangrijke mededeling</b> Onze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik. Opgegeven verwerkingstijd is alleen geldig wanneer het product verbruikt wordt onder geconditioneerde omstandigheden. Ondanks de vele factoren die het proces en verwerking van onze producten kunnen beïnvloeden, zijn deze gegevens vrij voor verwerkers voor eigen onderzoek en tests ; noch geven de gegevens enige garantie op bepaalde eigenschappen, niet op de toepasbaarheid van de producten voor een specifieke doel. Elke datum, gewicht, verhoudingen, etc. hierin gegeven zijn alleen voor algemene doeleinden ; de gegevens kunnen veranderen zonder voorafgaande informatie en zijn niet nadelig voor de kwaliteit van het product (product specificatie). Voor technische ondersteuning en advies met betrekking tot de keuze van coatings systemen en methoden van verwerking, onze technische staf is bereikbaar op elke tijd.	