

Technical Data Sheet

KRISTAL



HS Hardener 82

Art.nr. 8210+, 8211+, 8212+, 8214+

Verharders

Versie: NL-TDS-8210-3.1

Revisie: June 08

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

UITGEBREIDE TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSINGSGEBIED

In combinatie met KRISTAL HS Clear Coat 92 2:1 **PLUS** en KRISTAL HS Surfacer 52 4:1 als autoreparatielak voor personenauto's en zwaar vervoer.


PRODUCT EN BIJBEHORENDE PRODUCTEN

	HS Hardener 82 STD PLUS	Voor normale temperaturen bij kleine tot middelgrote objecten, 18 - 25 °C.
	HS Hardener 82 Fast PLUS	Voor lagere temperaturen bij kleine tot middelgrote objecten, 10 - 18 °C en voor deelreparaties en spot-repair.
	HS Hardener 82 Slow PLUS	Bij hogere temperaturen en/of grote objecten, 25 - 35 °C.
Bijbehorende producten	HS Clear Coat 92 2:1 PLUS HS Surfacer 52 4:1 PLUS 2K PU Thinner PLUS 2K PU Topcoat HG White PLUS	
Artikelnummers	HS Hardener 82 STD PLUS	8210
	HS Hardener 82 Fast PLUS	8211
	HS Hardener 82 Slow PLUS	8212
	HS Hardener 82 Extra Fast PLUS	8214
	HS Clear Coat 92 2:1 PLUS	9210
	HS Surfacer 52 4:1 PLUS	
	Black	5225
	Dark Grey	5226
	Grey	5227
	White	5229
	2K PU Thinner STD PLUS	3110
	2K PU Thinner Fast PLUS	3111
	2K PU Thinner Slow PLUS	3112
	2K PU Topcoat HG White PLUS	9500

GRONDSTOFBASIS

KRISTAL HS Hardeners 82 **PLUS** Aliphatische isocyaanathars

MENGEN



Zie Technical Data Sheets, HS Clear Coat 92 2:1 **PLUS**, HS Surfacer 52 4:1 **PLUS**, 2K PU Topcoat HG White **PLUS**.

REINIGING SPUITAPPARATUUR

KRISTAL NC Thinner 3120

Technical Data Sheet

KRISTAL



HS Hardener 82

Art.nr. 8210+, 8211+, 8212+, 8214+

Verharders

Versie: NL-TDS-8210-3.1

Revisie: June 08

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid : 0,99 kg/L
Vlampunt : >22°C
Vaste stof gehalte m/m : 44%

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

Dit product bevat een maximum aan 525 g/l. VOS

HOUDBAARHEID

Bij normale opslagcondities en ongeopende bus max. 1 jaar voor KRISTAL HS Verharder 82 STD, Slow en max. ½ jaar voor KRISTAL HS Verharder 82 Fast, Extra Fast.
Bij éénmaal geopende bus max. 1 week, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Na gebruik de bus direct sluiten.



Kristal Coatings B.V.
Postbus 72, 6640 AB Beuningen
Platinawerf 22b, 6641 TL Beuningen

Tel: +31 (0)24 675 26 36

Internet: www.kristalcoatings.nl

Fax: +31 (0)24 675 33 60

E-mail: info@kristalcoatings.nl

Belangrijke mededeling

Onze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

Opgegeven verwerkingstijd is alleen geldig wanneer het product verbruikt wordt onder geconditioneerde omstandigheden. Ondanks de vele factoren die het proces en verwerking van onze producten kunnen beïnvloeden, zijn deze gegevens vrij voor verwerkers voor eigen onderzoek en tests ; noch geven de gegevens enige garantie op bepaalde eigenschappen, niet op de toepasbaarheid van de producten voor een specifieke doel. Elke datum, gewicht, verhoudingen, etc. hierin gegeven zijn alleen voor algemene doeleinden ; de gegevens kunnen veranderen zonder voorafgaande informatie en zijn niet nadelig voor de kwaliteit van het product (product specificatie).

Voor technische ondersteuning en advies met betrekking tot de keuze van coatings systemen en methoden van verwerking, onze technische staf is bereikbaar op elke tijd.