

Technical Data Sheet

KRISTAL



HS Hardener 50° LT

Art.nr. 8215+, 8217+

Verharders

Versie: NL-TDS-8215-3.1

Revisie: June 08

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

UITGEBREIDE TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSINGSGEBIED

In combinatie met KRISTAL HS Clear Coat 92 2:1 **PLUS** en KRISTAL HS Surfacer 52 4:1 als autoreparatielak voor personenauto's en zwaar vervoer.


PRODUCT EN BIJBEHORENDE PRODUCTEN

	HS Hardener 50° LT STD PLUS	Voor normale temperaturen bij kleine tot middelgrote objecten, 18 - 25 °C.
	HS Hardener 50° LT Fast PLUS	Voor lagere temperaturen bij kleine tot middelgrote objecten, 10 - 18 °C en voor deelreparaties en spot-repair.
Bijbehorende producten	HS Clear Coat 92 2:1 PLUS HS Surfacer 52 4:1 PLUS 2K PU Thinner PLUS 2K PU Topcoat HG White PLUS	
Artikelnummers	HS Hardener 50° LT STD PLUS HS Hardener 50° LT Fast PLUS HS Clear Coat 92 2:1 PLUS HS Surfacer 52 4:1 PLUS Black Dark Grey Grey White 2K PU Thinner STD PLUS 2K PU Thinner Fast PLUS 2K PU Thinner Slow PLUS 2K PU Topcoat HG White PLUS	8215 8217 9210 5225 5226 5227 5229 3110 3111 3112 9500

GRONDSTOFBASIS

KRISTAL HS Hardeners 50° LT **PLUS** Aliphatische isocyanaathars

MENGEN



Zie Technical Data Sheets, HS Clear Coat 92 2:1 **PLUS**, HS Surfacer 52 4:1 **PLUS**, 2K PU Topcoat HG White **PLUS**.

REINIGING SPUITAPPARATUUR

KRISTAL NC Thinner 3120

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid : 0,99 kg/L
Vlampunt : >22 °C
Vaste stof gehalte m/m : 44%

Technical Data Sheet

KRISTAL



HS Hardener 50° LT

Art.nr. 8215+, 8217+

Verharders

Versie: NL-TDS-8215-3.1

Revisie: June 08

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

Dit product bevat een maximum aan 525 g/l. VOS

HOUDBAARHEID

Bij normale opslagcondities en ongeopende bus max. 1 jaar voor KRISTAL HS Verharder 50° LT STD en max. ½ jaar voor KRISTAL HS Verharder 50° LT Fast.

Bij éénmaal geopende bus max. 1 week, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Na gebruik de bus direct sluiten.



Kristal Coatings B.V.
Postbus 72, 6640 AB Beuningen
Platinawerf 22b, 6641 TL Beuningen

Tel: +31 (0)24 675 26 36

Internet: www.kristalcoatings.nl

Fax: +31 (0)24 675 33 60

E-mail: info@kristalcoatings.nl

Belangrijke mededeling

Onze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

Opgegeven verwerkingstijd is alleen geldig wanneer het product verbruikt wordt onder geconditioneerde omstandigheden. Ondanks de vele factoren die het proces en verwerking van onze producten kunnen beïnvloeden, zijn deze gegevens vrij voor verwerkers voor eigen onderzoek en tests ; noch geven de gegevens enige garantie op bepaalde eigenschappen, niet op de toepasbaarheid van de producten voor een specifieke doel. Elke datum, gewicht, verhoudingen, etc. hierin gegeven zijn alleen voor algemene doeleinden ; de gegevens kunnen veranderen zonder voorafgaande informatie en zijn niet nadelig voor de kwaliteit van het product (product specificatie).

Voor technische ondersteuning en advies met betrekking tot de keuze van coatings systemen en methoden van verwerking, onze technische staf is bereikbaar op elke tijd.