

EURO-CRYL 2K PU UNIVERSAL 1-2-3 THINNERS

Standaard – Fast – Slow

- Toepassingsgebied** : EURO-CRYL 2K PU UNIVERSAL 1-2-3- Thinners worden ingezet als verdunners voor EURO-CRYL HS en MS CLEAR COAT en alle gepigmenteerde laksystemen. EURO-CRYL 2K PU UNIVERSAL 1-2-3- Thinners zijn minder geschikt om te worden gebruikt in combinatie met synthetische lakken.
- Chemische basis** : Organische aliphatische/aromatische oplosmiddelen.
- Algemene eigenschappen** : De inzetbaarheid van EURO-CRYL 2K PU UNIVERSAL 1-2-3- Thinners met betrekking omgevingstemperatuur is als volgt:
Fast: wordt toegepast bij een temperatuur van 7 -15°C en voor deelreparaties.
Standard: wordt toegepast bij een temperatuur van 15 - 25°C.
Slow: wordt toegepast bij een temperatuur van 25 - 35°C.
- Mengverhouding (volume)** : Zie Technische Informatiebladen.
- Fysische eigenschappen**
- | | |
|------------|-----------------|
| Dichtheid | : ca. 0.90 kg/L |
| Vlampunt | : >20-28°C |
| Vol.% vast | : 0 |