



CAR REPAIR ONLINE PRODUCTS
Online WebShop : www.nonpaints.com

EURO-CRYL EC-347 BLENDING THINNER

Toepassingsgebied	: EC-347 Blending Thinner is speciaal ontwikkeld voor deelreparaties met 2K PU / Acrylaatlakken (spot repair).
Chemische basis	: Geselecteerde vloeïadditieven in organisch oplosmiddel.
Algemene eigenschappen	: Deze verdunner geeft uitstekende vloeïende eigenschappen, waardoor de te repareren plek op een eenvoudige manier onzichtbaar kan worden gemaakt.
VOC-getal	: <840 g/L Gebruiksklaar.
Fysische eigenschappen	
Dichtheid	: 0.915 kg/L
Vlampunt	: >24 °C
Vol.% vast	: 1%
Reiniging apparatuur	: EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner of CR-1001 Premium Sprayguncleaner
Kleur	: Blank
Houdbaarheid	: In gesloten bus en onder normale opslagcondities max. 2 jaar.
Verwerking	: Nadat de reparatieplek is voorzien van de grondlaag wordt de aflak aangebracht, zodat er sprake is van een overlapping van de grondlaag. Voeg vervolgens 100% EC-347 Blending Thinner aan de lak toe en spuit dit over de nevelrand. Daarna opnieuw 100% EC-347 Blending Thinner toevoegen en op dezelfde wijze verspuiten. Als laatste wordt met een schone spuit een laag pure EC-347 Blending Thinner over de nevelrand gespoten. Dit zogenaamde uitspuiten heeft als groot voordeel, dat later geen randaftekening te zien is. Het vloeit als het ware over in de bestaande laag.