

EURO-CRYL EC-800 1K FLEXIBLE PRIMER

Toepassingsgebied	: Voor kunststof onderdelen uit de autoreparatie sector.
Chemische basis	: Speciale harsen.
Algemene eigenschappen	: Hechtprimer is geschikt voor de meest voorkomende kunststoffen.
Bijbehorende producten	: N.v.t.
VOC-gehalte	: <840 g/L
Mengverhouding (volume)	: N.v.t.
Fysische eigenschappen	
Dichtheid	: 0.9 kg/L
Vlampunt	: 25 °C
Vol.% vast	: 4%
Rendement	: Ca. 8 m ² /L/5 µm
Glans	: Mat tot halfmat.
Ondergronden	: Voor kunststofondergronden als: <ul style="list-style-type: none">• PP Polypropyleen (altijd eerst testen)• ABS Acrylonitril Butadien Styreen• PUR Polyurethaan• PC Polycarbonaat• PA Polyamide (nylon)• EPDM Ethyleen Propyleen Dieen Mengpolymeer Niet gebruiken op Polyethyleen of Polystyreen.
Grondmaterialen	: N.v.t.
Afwerkmaterialen	: Alle aflakken.
Reiniging apparatuur	: EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner of CR-1001 Premium Sprayguncleaner
Kleur	: Blank.
Houdbaarheid	: Bij normale opslag condities en ongeopende bus max. 2 jaar.