

EURO-CRYL HS X-TRA (50° C.) ACTIVATOR 2:1 **Standaard – Snel**

Toepassingsgebied	: In combinatie met EURO-CRYL HS CLEAR COAT 2:1 en EURO-CRYL HS PRIMER 4:1 als autoreparatielak voor personenauto's en zwaar vervoer.
Chemische basis	: Niet vergelende hoog duurzame aliphatische isocyaanathars.
Algemene eigenschappen	: EURO-CRYL HS Activators zijn onderverdeeld naar toepassing bij diverse temperaturen. <ul style="list-style-type: none">• EURO-CRYL HS X-TRA Activator Fast (Snel), voor lagere temperaturen bij kleine tot middel grote objecten, 10 - 18° C en voor deelreparaties en spot-repair.• EURO-CRYL HS X-TRA Activator Standard (Standaard), voor normale temperaturen bij kleine tot middel grote objecten, 18 - 25° C.
Fysische eigenschappen	
Dichtheid	: 0,99 kg/L
Vlampunt	: >22° C
Vol.% vast	: 44%
Gebruik	: Zie EURO-CRYL HS Clear Coat 2:1 en EURO-CRYL HS PRIMER 4:1
Reiniging apparatuur	: EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner of CR-1001 Premium Sprayguncleaner
Verpakking	: 1 en 5 liter.
Kleur	: Blank.
Houdbaarheid	: Bij normale opslagcondities en ongeopende bus max. 1 jaar voor EURO-CRYL HS X-TRA Activator Standard en max. ½ jaar voor EURO-CRYL HS X-TRA Activator Fast. Bij éénmaal geopende bus max. 1 week, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Na gebruik de bus direct sluiten.