



Paint & Non-Paint specialist

Online WebShop :
www.cropshop.eu

Technisch Informatieblad

AUTO-K 2K BLANKE LAK IN SPIITBUS

Omschrijving:

Sneldrogende 2K blanke lak in een spuitbus. Kan worden gebruikt voor zowel spotrepair als ook panelrepair. Door indrukken van de rode knop onderaan de spuitbus wordt de blanke lak gemengd met de verharder.

Grondstofbasis

- 2K HS Extra Clear: Acrylaathars
- Hardener (geïntegreerd in de spuitbus): Isocyaan

Werkwijze

- Goed schudden voor gebruik (tot de kogel hoorbaar op en neer gaat in de bus)
- Plaats de rode knop op de pin aan de onderzijde van de spuitbus. Druk deze vervolgens krachtig in en schud de verpakking gedurende twee minuten.
- De blanke lak en de verharder zijn nu gemengd en de spuitbus is klaar voor gebruik.
- Spuit de spuitbus na gebruik ondersteboven door om de spuittip schoon te houden.

Ondergronden

- 1K (Basis)lak
- Blanke Lak

Applicatie

- Spuit 2 enkele lagen, met een uitdamp tijd van 2 tot 10 minuten tussen de lagen.
- Houd een afstand tot het object van 20-30 centimeter aan.

Potlife

- Na mengen is dit product gedurende 12 uur verwerkbaar.
- (De potlife kan verlengd worden door opslag in een koele omgeving)

Laagdikte

25-30 µm per laag.

Droging

- 25 minuten bij 60°C
- 7 uur bij 20°C

Infrarood Droging

- Half vermogen: 6 min
- Vol vermogen: 6 min

Verpakking

- 400 ml

Houdbaarheid

- 1 jaar