

---

# AVIS PROFESSIONAL BIGLO RADIANT

## Stark reflektierende Tageslichtfarbe

---

### Beschreibung

Avis Biglo Radiant ist eine 1- Komponenten Tageslichtfarbe auf Acrylatharzbasis, die bei Einfall von Tageslicht und der darin enthaltenen ultravioletten Strahlung starke Reflektion erzeugt. Das bedeutet, daß in der Dämmerung weniger Reflektion erzielt wird und bei Dunkelheit (durch das Entfallen von Tageslicht) keine Reflektion stattfindet.

### Anwendung

Avis Biglo Radiant wird für alle Dinge, die am Tage starke Aufmerksamkeit benötigen, bzw. erzielen sollen, wie z.B. Werbeplakate, Reklameschilder, Richtungsanzeigen, Einfahrten, Verkehrszeichen, Sperrschranken, Poller, Rohrleitungen, an Polizei – und Feuerwehrfahrzeugen, in der Schifffahrt und andere Objekte, die erhöhte Aufmerksamkeit erfordern.

### Eigenschaften

Farbton:	Leuchtgelb (RAL 1026) Leuchtröt (RAL 3024) Leucht - Hellorange (RAL 2007) Leuchtorange (RAL 2005) Leucht - Hellrot (RAL3026) Kirschrot Grün Pink Blau Weiß
Theoretischer Verbrauch:	Ca. 6-8 m <sup>2</sup> / Liter
Flammpunkt:	> 21 °C
Spezifisches Gewicht:	1,16 kg / Liter
Feststoffgehalt:	Ca 24 gew. % Ca 38 vol. %
Staubtrocken:	nach ca. 1 Stunde bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Klebfrei:	nach ca. 3 Stunden bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Überstreichbar:	nach ca. 24 Stunden bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Mindestens haltbar:	Min. 2 Jahre bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C in nicht angebrochener Originalverpackung.

---

# AVIS PROFESSIONAL BIGLO RADIANT

## Stark reflektierende Tageslichtfarbe

---

### Anwendungsdaten

Verarbeitungsdaten:	Spritzpistole, Pinsel, Rolle
Type Verdünnung:	Pinsel / Rolle: unverdünnt, evtl. mit Terpentin
	Spritzpistole: Biglo Verdünnung (5% - 15%)
	Druck: 3 – 4 Bar
	Düse: 1,5 – 1,8 mm
	Lagenaufbau: in mehreren Lagen verarbeiten

### Reinigung Apparatur

EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Verdünnung  
CR-1001 Premium Sprayguncleaner  
Biglo Verdünnung  
Terpentin

### Vorbereitungen allgemein

Die Oberfläche muss vollkommen sauber, trocken, fett – und rostfrei sein. Vorhandene, noch tragfähige Farbbeschichtungen müssen zunächst geschliffen werden. Im Zweifelsfall, vor Allem, wenn über die Art der Verunreinigung Unsicherheit besteht, sollte erst eine kleine Probelackierung vorgenommen werden.

### Lackiersystem

Innen: minimal 1 Lage Avis Biglo Vorlack + 2 Lagen Avis Biglo Radiant + 2 lagen Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack.

Außen: minimal 1 Lage Avis Biglo Vorlack + 3 Lagen Avis Biglo Radiant + 3 lagen Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack.

### Wichtig

Avis Biglo Vorlack kann nicht über Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack eingesetzt werden, wegen des Risikos von Spannungsdifferenzen zwischen den beiden Lacklagen. Wir empfehlen Avis Biglo Radiant auf dem Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack einzusetzen und evtl. abschließend Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack aufzutragen.

### Hinweise

Die besten Resultate werden erzielt, indem als erste Lage der spezielle weiße Avis Biglo Vorlack in einer gleichmäßigen Lage aufgebracht wird. Nach der Trocknung ein, zwei oder drei Lagen Avis Biglo Radiant Farbe aufbringen, ebenso in gleichmäßigem Auftrag. Danach die Abschlusslackierung mit dem speziellen Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack. Angeraten wird hier auch mindestens zwei Lagen des Klarlacks aufzutragen. Die Anzahl der aufzutragenden Lagen ist abhängig von der zu erwartenden Beanspruchung des Objekts.

Bei Außeneinsatz empfehlen wir drei Lagen Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack zur Gewährleistung langer Lebensdauer und Erhalt der Reflektion. Für Innenräume genügen weniger Lagen. Bei Auftragung mittels Pinsel empfehlen wir die unverdünnte Anwendung der Produkte. Nicht verwenden wie normale Farben, nicht zu dünn auftragen.

---

# AVIS PROFESSIONAL BIGLO RADIANT

## Stark reflektierende Tageslichtfarbe

---

### Sicherheit

Entflammbar. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzmaske tragen. Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen.

### Informationen

Car Repair Online Products

Oostzeedijk 236a

3063 BP Rotterdam

NIEDERLANDE

Telefon: +31 (0)10 – 447.36.58

+31 (0)6-54.35.37.39

Email: [crop@planet.nl](mailto:crop@planet.nl)

Website: [www.cropshop.eu](http://www.cropshop.eu)