
AVIS PROFESSIONAL BIGLO RADIANT

Daglichtverf met sterke reflectie

Beschrijving

Avis Biglo Radiant is een 1-component daglichtverf op basis van acrylaathars waarbij sterke reflectie wordt verkregen door de inval van ultraviolette stralen zoals die in daglicht voorkomen. Dit houdt in dat bij schemer de reflectie minder wordt en in het donker geen (door het ontbreken van daglicht) fluorescentie plaatsvindt.

Toepassing

Avis Biglo Radiant wordt gebruikt voor alle zaken die overdag sterk moeten opvallen, zoals aanplakbiljetten, reclameborden, richtingaanwijzers, inrijpoorten, verkeersborden, schrikhekken, markeerpalen, pijpleidingen, op politie- en brandweerauto's, in de scheepvaart en andere uiteenlopende objecten die extra aandacht vragen.

Eigenschappen

Kleur:	Chartreuse geel (RAL 1026) Rood (RAL 3024) Oranje Geel (RAL 2007) Oranje (RAL 2005) Oranje Rood (RAL3026) Cerise Groen Pink Blauw Wit
Theoretisch verbruik:	Ca. 6-8 m ² / liter
Vlampunt:	> 21 °C
Soortelijk gewicht:	1,16 kg / liter
Vaste stofgehalte:	Ca 24 gew. % Ca 38 vol. %
Stofdroog:	na circa 1 uur bij 20 °C en 65% RV
Kleefvrij:	na circa 3 uur bij 20 °C en 65% RV
Overschilderbaar:	na circa 24 uur bij 20 °C en 65% RV
Houdbaarheid in bus:	Min. 2 jaar bij temperatuur tussen 5 °C en 25 °C, in originele en onaangebroken verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	Verfspuit, kwast, roller
Type verdunner:	Kwast / roller: onverdund, eventueel met terpentine Verfspuit: Biglo Verdunner (5% - 15%) Druk: 3 - 4 Bar Opening: 1,5 - 1,8 mm Laagopbouw: in een aantal dunne lagen verwerken

AVIS PROFESSIONAL BIGLO RADIANT

Daglichtverf met sterke reflectie

Reiniging apparatuur EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner
CR-1001 Premium Sprayguncleaner
Biglo Verdunning
Terpentine

Behandeling algemeen

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Verder dient het oppervlak vrij van roest te zijn. Oude intacte verflagen dienen eerst geschuurd te worden. In geval van twijfel, vooral indien over de aard van de verontreiniging onzekerheid bestaat, eerst een proefvlakje opzetten.

Verfsysteem

Binnen: minimaal 1 laag Avis Biglo Voorlak + 2 lagen Avis Biglo Radiant + 2 lagen Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak.
Buiten: minimaal 1 laag Avis Biglo Voorlak + 3 lagen Avis Biglo Radiant + 3 lagen Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak.

Belangrijk

Avis Biglo Voorlak kan niet over de Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak worden aangebracht, vanwege het risico op spanningsverschillen tussen beide laklagen. Wij adviseren Avis Biglo Radiant op de Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak aan te brengen en eventueel af te werken met Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak.

Bijzonderheden

De beste resultaten worden verkregen door als eerste laag de speciale witte Avis Biglo Voorlak te verwerken en deze in een gelijkmatige laag op te brengen. Na droging één, twee of drie lagen Avis Biglo Radiant kleur aanbrengen, eveneens in een gelijkmatige laag. Dan aflakken met de speciale Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak. Het verdient aanbeveling om ook hiervan minstens twee lagen aan te brengen. Het aantal aan te brengen lagen Avis Biglo Radiant Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak is afhankelijk van de te stellen eisen.

Bij toepassing buiten verdient drie lagen Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak de voorkeur indien prijs wordt gesteld op een langere levensduur en behoud van de reflectie. Voor binnen kan met minder lagen worden volstaan. Bij verwerking met de kwast adviseren wij de producten onverdund aan te brengen. Niet behandelen als normale verven, nl. niet te lang uitstrijken.

Veiligheid

Ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij ontoereikende ventilatie geschikte ademhalingsbescherming dragen. Alleen in goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp/ spuitnevel niet inademen.

Informatie

Car Repair Online Products
Oostzeedijk 236a
3063 BP Rotterdam
NEDERLAND

Telefoon: +31 (0)10 - 447.36.58
+31 (0)6-54.35.37.39

Email: crop@planet.nl

Website: www.cropshop.eu