

---

# AVIS PROFESSIONAL BIGLO SUNSCREEN

## UV bestendige blanke vernis

---

### Beschrijving

Avis Biglo Sunscreen is een speciaal samengestelde 1-component blanke vernis op basis van speciale acrylaathars. Avis Biglo Sunscreen heeft een hoge mechanische weerstand, is door de ingebouwde UV-filter niet snel vergelend.

### Toepassing

Speciale transparante aflak voor Avis Biglo Radiant fluoriserende daglichtverven.

### Eigenschappen

Kleur:	Transparant
Glansgraad:	Zijdeglans
Theoretisch verbruik:	Ca. 6-8 m <sup>2</sup> / liter
Vlampunt:	> 40 °C
Soortelijk gewicht:	0,82 kg / liter
Vaste stofgehalte:	Ca 24 gew. % Ca 38 vol. %
Stofdroog:	na circa 2 uur bij 20 °C en 65% RV
Kleefvrij:	na circa 4 uur bij 20 °C en 65% RV
Overschilderbaar:	na circa 24 uur bij 20 °C en 65% RV
Houdbaarheid in bus:	Min. 2 jaar bij temperatuur tussen 5 °C en 25 °C, in originele en onaangebroken verpakking
<b>Applicatiegegevens</b>	
Verwerkingsmethode:	Verfspuit, kwast, roller
Type verdunner:	Kwast / roller: onverdund, eventueel met terpentine  Verfspuit: Biglo Verdunner (10% - 20%) Druk: 2 Bar Opening: 1,2 - 1,4 mm Laagopbouw: in een aantal dunne lagen verwerken

---

# AVIS PROFESSIONAL BIGLO SUNSCREEN

## UV bestendige blanke vernis

---

**Reiniging apparatuur** EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner  
CR-1001 Premium Sprayuncleaner  
Biglo Verdunning  
Terpentine

### Behandeling algemeen

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Verder dient het oppervlak vrij van roest te zijn. Oude intacte verflagen dienen eerst geschuurd te worden. In geval van twijfel, vooral indien over de aard van de verontreiniging onzekerheid bestaat, eerst een proefvlakje opzetten.

### Verfsysteem

Binnen: minimaal 1 laag Avis Biglo Voorlak + 2 lagen Avis Biglo Radiant + 2 lagen Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak.  
Buiten: minimaal 1 laag Avis Biglo Voorlak + 3 lagen Avis Biglo Radiant + 3 lagen Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak.

### Belangrijk

Avis Biglo Voorlak kan niet over de Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak worden aangebracht, vanwege het risico op spanningsverschillen tussen beide laklagen. Wij adviseren Avis Biglo Radiant op de Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak aan te brengen en eventueel af te werken met Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak.

### Bijzonderheden

De beste resultaten worden verkregen door als eerste laag de speciale witte Avis Biglo Voorlak te verwerken en deze in een gelijkmatige laag op te brengen. Na droging één, twee of drie lagen Avis Biglo Radiant kleur aanbrengen, eveneens in een gelijkmatige laag. Dan aflakken met de speciale Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak. Het verdient aanbeveling om ook hiervan minstens twee lagen aan te brengen. Het aantal aan te brengen lagen Avis Biglo Radiant Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak is afhankelijk van de te stellen eisen.

Bij toepassing buiten verdient drie lagen Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak de voorkeur indien prijs wordt gesteld op een langere levensduur en behoud van de reflectie. Voor binnen kan met minder lagen worden volstaan. Bij verwerking met de kwast adviseren wij de producten onverdund aan te brengen.

### Veiligheid

Ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij ontoereikende ventilatie geschikte ademhalingsbescherming dragen. Alleen in goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp/ spuitnevel niet inademen.

### Informatie

Car Repair Online Products

Oostzeedijk 236a

3063 BP Rotterdam

NEDERLAND

Telefoon: +31 (0)10 - 447.36.58

+31 (0)6-54.35.37.39

Email: [crop@planet.nl](mailto:crop@planet.nl)

Website: [www.cropshop.eu](http://www.cropshop.eu)