

---

# AVIS PROFESSIONAL BIGLO VORLACK

## Rostschutzgrundierung Weiß

---

### Beschreibung

Avis Biglo Vorlack ist eine weiße, 1-Komponenten Rostschutzgrundierung auf Basis einer speziellen Acrylharzkombination. Avis Biglo Vorlack bietet gute mechanische Eigenschaften und trocknet schnell. Avis Biglo Vorlack haftet hervorragend auf den unterschiedlichsten Materialien.

### Anwendung

Eine spezielle, weiße Grundierung für Avis Biglo Radiant fluoreszierende Tagesleuchtfarben.

### Eigenschaften

Farbton:	Weiß
Theoretischer Verbrauch:	Ca. 12 m <sup>2</sup> / Liter
Flammpunkt:	> 40 °C
Spezifisches Gewicht:	1,01 kg / Liter
Feststoffgehalt:	Ca 64 gew. %
Staubtrocken:	nach ca. 1 Stunde bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Klebfrei:	nach ca. 3 Stunden bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Überstreichbar:	nach ca. 24 Stunden bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Mindestens haltbar:	Min. 2 Jahre bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C in nicht angebrochener Originalverpackung.

### Anwendungsdaten

Verarbeitungsdaten:	Spritzpistole, Pinsel, Rolle
Type Verdünnung:	Pinsel / Rolle: unverdünnt, evtl. mit Terpentin Spritzpistole: Biglo Verdünnung (10% - 20%) Druck: 2 Bar Düse: 1,5 - 1,8 mm Lagenaufbau: in mehreren Lagen verarbeiten

### Reinigung Apparatur

EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Verdünnung  
CR-1001 Premium Sprayguncleaner  
Biglo Verdünnung  
Terpentin

### Vorbereitungen allgemein

Die Oberfläche muss vollkommen sauber, trocken, fett – und rostfrei sein. Vorhandene, noch tragfähige Farbbeschichtungen müssen zunächst geschliffen werden. Im Zweifelsfall, vor Allem, wenn über die Art der Verunreinigung Unsicherheit besteht, sollte erst eine kleine Probelackierung vorgenommen werden.

---

# AVIS PROFESSIONAL BIGLO VORLACK

## Rostschutzgrundierung Weiß

---

### Lackiersystem

Innen: minimal 1 Lage Avis Biglo Vorlack + 2 Lagen Avis Biglo Radiant + 2 lagen Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack.

Außen: minimal 1 Lage Avis Biglo Vorlack + 3 Lagen Avis Biglo Radiant + 3 lagen Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack.

### Wichtig

Avis Biglo Vorlack kann nicht über Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack eingesetzt werden, wegen des Risikos von Spannungsdifferenzen zwischen den beiden Lacklagen. Wir empfehlen Avis Biglo Radiant auf dem Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack einzusetzen und evtl. abschließend Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack aufzutragen.

### Hinweise

Die besten Resultate werden erzielt, indem als erste Lage der spezielle weiße Avis Biglo Vorlack in einer gleichmäßigen Lage aufgebracht wird. Nach der Trocknung ein, zwei oder drei Lagen Avis Biglo Radiant Farbe aufbringen, ebenso in gleichmäßigem Auftrag. Danach die Abschlusslackierung mit dem speziellen Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack. Angeraten wird hier auch mindestens zwei Lagen des Klarlacks aufzutragen. Die Anzahl der aufzutragenden Lagen ist abhängig von der zu erwartenden Beanspruchung des Objekts.

Bei Außeneinsatz empfehlen wir drei Lagen Avis Biglo Sunscreen UV Klarlack zur Gewährleistung langer Lebensdauer und Erhalt der Reflektion. Für Innenräume genügen weniger Lagen. Bei Auftragung mittels Pinsel empfehlen wir die unverdünnte Anwendung der Produkte. Nicht verwenden wie normale Farben, nicht zu dünn auftragen.

### Sicherheit

Entflammbar. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzmaske tragen. Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen.

### Informationen

Car Repair Online Products

Oostzeedijk 236a

3063 BP Rotterdam

NIEDERLANDE

Telefon: +31 (0)10 – 447.36.58

+31 (0)6-54.35.37.39

Email: [crop@planet.nl](mailto:crop@planet.nl)

Website: [www.cropshop.eu](http://www.cropshop.eu)