
AVIS PROFESSIONAL BIGLO VOORLAK

Witte roestwerende grondlak

Beschrijving

Avis Biglo Voorlak is een witte roestwerende 1-component grondlak op basis van een speciale combinatie van acrylaatharsen. Avis Biglo Voorlak heeft goede mechanische eigenschappen en droogt snel. Avis Biglo Voorlak hecht uitstekend op uiteenlopende ondergronden.

Toepassing

Speciale grondlak voor Avis Biglo Radiant fluoriserende daglichtverven.

Eigenschappen

Kleur:	Wit
Theoretisch verbruik:	Ca. 12 m ² / liter
Vlampunt:	> 40 °C
Soortelijk gewicht:	1,01 kg / liter
Vaste stofgehalte:	Ca 64 gew. %
Stofdroog:	na circa 1 uur bij 20 °C en 65% RV
Kleefvrij:	na circa 3 uur bij 20 °C en 65% RV
Overschilderbaar:	na circa 24 uur bij 20 °C en 65% RV
Houdbaarheid in bus:	Min. 2 jaar bij temperatuur tussen 5 °C en 25 °C, in originele en onaangebroken verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	Verfspuit, kwast, roller
Type verdunner:	Kwast / roller: onverdund, eventueel met terpentijn
	Verfspuit: Biglo Verdunner (10% - 20%)
	Druk: 3 - 4 Bar
	Opening: 1,5 - 1,8 mm
	Laagopbouw: in een aantal dunne lagen verwerken

AVIS PROFESSIONAL BIGLO VOORLAK

Witte roestwerende grondlak

Reiniging apparatuur EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner
CR-1001 Premium Sprayguncleaner
Biglo Verdunning
Terpentine

Behandeling algemeen

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Verder dient het oppervlak vrij van roest te zijn. Oude intacte verflagen dienen eerst geschuurd te worden. In geval van twijfel, vooral indien over de aard van de verontreiniging onzekerheid bestaat, eerst een proefvlakje opzetten.

Verfsysteem

Binnen: minimaal 1 laag Avis Biglo Voorlak + 2 lagen Avis Biglo Radiant + 2 lagen Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak.
Buiten: minimaal 1 laag Avis Biglo Voorlak + 3 lagen Avis Biglo Radiant + 3 lagen Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak.

Belangrijk

Avis Biglo Voorlak kan niet over de Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak worden aangebracht, vanwege het risico op spanningsverschillen tussen beide laklagen. Wij adviseren Avis Biglo Radiant op de Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak aan te brengen en eventueel af te werken met Avis Biglo Sunscreen UV Blanke Lak.

Bijzonderheden

Op nieuw werk bij voorkeur twee lagen i.p.v. één laag Avis Biglo Voorlak aanbrengen. Avis Biglo Voorlak niet mengen met andere producten.

Veiligheid

Ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij ontoereikende ventilatie geschikte ademhalingsbescherming dragen. Alleen in goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp/ spuitnevel niet inademen.

Informatie

Car Repair Online Products
Oostzeedijk 236a
3063 BP Rotterdam
NEDERLAND

Telefoon: +31 (0)10 - 447.36.58
+31 (0)6-54.35.37.39

Email: crop@planet.nl

Website: www.cropshop.eu